



**DURIART d.o.o. | Podpreska 9| 1319 Draga**  
T.: +386 (0)30 741 300 | E.: info@duriart.si | W.: www.duriart.si

### Izjava o lastnostih

Velja za enokrilna in dvokrilna okna, balkonska vrata sistema Protect-A.  
Izdelki sistema Protect-A so namenjeni vgradnji v stanovanjske in nestanovanjske stavbe.

Bistvene značilnosti družine izdelkov Protect-A:

Bistvena značilnost	Razred	Klasifikacijski standard	Tip izdelka	Velikost izdelka
Prepustnost zraka	4	EN 12207:2017	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.73 m <sup>2</sup>
	4	EN 12207:2017	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 4.84 m <sup>2</sup>
Vodotesnost	7A	EN 12208:2000	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.73 m <sup>2</sup>
	7A	EN 12208:2000	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 4.84 m <sup>2</sup>
Odpornost na obremenitve z vetrom	C4	EN 12210:2016	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.73 m <sup>2</sup>
	C3	EN 12210:2016	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 4.84 m <sup>2</sup>
	Vrednost			
Toplotna prehodnost stekla	0,5 W/m <sup>2</sup> K	EN 1279-5:2005+A2:2010	Stekla vseh dimenzij konfiguracije 4:/18/4/18/:4 Stekla vseh dimenzij konfiguracije 6:/16/6/16/:6	
	0,6 W/m <sup>2</sup> K	EN 1279-5:2005+A2:2010		
Toplotna prehodnost okna	0,81 W/m <sup>2</sup> K	EN ISO 10077-1:2017	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.3 m <sup>2</sup>
	0,74 W/m <sup>2</sup> K	EN ISO 10077-1:2017	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	2.3 m <sup>2</sup> < površina izdelka
Zvočna izolativnost okna	0,91 W/m <sup>2</sup> K	EN ISO 10077-1:2017	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.3 m <sup>2</sup>
	0,84 W/m <sup>2</sup> K	EN ISO 10077-1:2017	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	2.3 m <sup>2</sup> < površina izdelka
	35 dB	EN 14351-1:2006+A2:2016	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.7 m <sup>2</sup>
	34 dB	EN 14351-1:2006+A2:2016	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	2.7 m <sup>2</sup> < površina izdelka < 3.6 m <sup>2</sup>
	33 dB	EN 14351-1:2006+A2:2016	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	3.6 m <sup>2</sup> < površina izdelka < 4.6 m <sup>2</sup>
	32 dB	EN 14351-1:2006+A2:2016	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	4.6 m <sup>2</sup> < površina izdelka

Testiranje izdelkov je izvedel zavod za gradbeništvo Slovenije, poročila št. 156/20-520-1, 156/20-520-6, 156/20-520-7, 0606/22-520-1, 156/20-520

Za podjetje Duriart d.o.o.,  
Podpreska, 07.04.2022

Samo Košmrlj,  
direktor

 **DURIART**  
proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o.  
SI - 1319 DRAGA