



DURIART d.o.o. | Podpreska 9| 1319 Draga
T.: +386 (0)30 741 300 | E.: info@duriart.si | W.: www.duriart.si

Izjava o lastnostih

Velja za enokrilna in dvokrilna okna, balkonska vrata sistema Protect-G.
Izdelki sistema Protect-A so namenjeni vgradnji v stanovanjske in nestanovanjske stavbe.

Bistvene značilnosti družine izdelkov Protect-G:

Bistvena značilnost	Razred	Klasifikacijski standard	Tip izdelka	Velikost izdelka
Prepustnost zraka	4	EN 12207:2017	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.73 m ²
	4	EN 12207:2017	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 4.84 m ²
Vodotesnost	7A	EN 12208:2000	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.73 m ²
	7A	EN 12208:2000	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 4.84 m ²
Odpornost na obremenitve z vetrom	C4	EN 12210:2016	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.73 m ²
	C3	EN 12210:2016	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 4.84 m ²
	Vrednost			
Toplotna prehodnost stekla	0.5 W/m ² K	EN 1279-5:2005+A2:2010	Stekla vseh dimenzij konfiguracije 6:/22/4/22/:4	
Toplotna prehodnost okna	0.86 W/m ² K	EN ISO 10077-1:2017	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.3 m ²
	0.78 W/m ² K	EN ISO 10077-1:2017	Enokrilno okno/enokrilna balkonska vrata	2.3 m ² < površina izdelka
	0.99 W/m ² K	EN ISO 10077-1:2017	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	površina izdelka < 2.3 m ²
	0.90 W/m ² K	EN ISO 10077-1:2017	Dvokrilno okno/dvokrilna balkonska vrata	2.3 m ² < površina izdelka

Testiranje izdelkov je izvedel zavod za gradbeništvo Slovenije, poročila št. 156/20-520-1, 156/20-520-6, 156/20-520-7, 0606/22-520-1, 156/20-520

Za podjetje Duriart d.o.o.,
Podpreska, 07.04.2022

Samo Košmrlj,
direktor

 **DURIART**
proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o.
SI - 1319 DRAGA