



DURIART d.o.o. | Podpreska 9| 1319 Draga
T.: +386 (0)30 741 300 | E.: info@duriart.si | W.: www.duriart.si

Izjava o lastnostih

Velja za vse fiksne zasteklitve
Fiksne zasteklitve so namenjene vgradnji v stanovanjske in nestanovanjske stavbe.

Bistvene značilnosti fiksnih zasteklitev:

Bistvena značilnost	Razred	Klasifikacijski standard	Tip izdelka	Velikost izdelka
Prepustnost zraka	4	EN 12207:2017	Vse fiksne zasteklitve	površina izdelka < 4.25 m ²
Vodotesnost	9A	EN 12208:2000	Vse fiksne zasteklitve	površina izdelka < 4.25 m ²
Odpornost na obremenitve z vetrom	C4	EN 12210:2016	Vse fiksne zasteklitve	površina izdelka < 4.25 m ²
	Vrednost			
Toplotna prehodnost stekla	0.6 W/m ² K 0.7 W/m ² K	EN 1279-5:2005+A2:2010 EN 1279-5:2005+A2:2010	Stekla vseh dimenzij konfiguracije 4:/16/4/16:/4 Stekla vseh dimenzij konfiguracije 6:/12/6/12:/6	
Toplotna prehodnost okna	0.83 W/m ² K 0.78 W/m ² K	EN ISO 10077-1:2017 EN ISO 10077-1:2017	Fiksne zasteklitve s steklom konfiguracije 4:/16/4/16:/4 Fiksne zasteklitve s steklom konfiguracije 4:/16/4/16:/4	površina izdelka < 2.3 m ² 2.3 m ² < površina izdelka
	0.92 W/m ² K 0.87 W/m ² K	EN ISO 10077-1:2017 EN ISO 10077-1:2017	Fiksne zasteklitve s steklom konfiguracije 6:/12/6/12:/6 Fiksne zasteklitve s steklom konfiguracije 6:/12/6/12:/6	površina izdelka < 2.3 m ² 2.3 m ² < površina izdelka
Zvočna izolativnost okna	35 dB 34 dB 33 dB 32 dB	EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 14351-1:2006+A2:2016	Vse fiksne zasteklitve Vse fiksne zasteklitve Vse fiksne zasteklitve Vse fiksne zasteklitve	površina izdelka < 2.7 m ² 2.7 m ² < površina izdelka < 3.6 m ² 3.6 m ² < površina izdelka < 4.6 m ² 4.6 m ² < površina izdelka

Testiranje izdelkov je izvedel zavod za gradbeništvo Slovenije, poročila št. 156/20-520-1, 156/20-520-6, 156/20-520-7, 0606/22-520-1, 156/20-520

Za podjetje Duriart d.o.o.,
Podpreska, 07.04.2022

Samo Košmrlj,
direktor


DURIART
proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o.
SI - 1319 DRAGA